



Figura similar

repuesto SIMATIC S7-200, entrada digital EM 221, solo para CPU S7-22X, 8 DI, 24 V DC, fuente/sumidero

Intensidad de entrada	
de bus de fondo 5 V DC, máx.	30 mA
Pérdidas	
Pérdidas, típ.	2 W
Entradas digitales	
Nº de entradas digitales	8
Fuente/sumidero (M/P)	Sí
Tensión de entrada	
• Tipo de tensión de entrada	DC
• Valor nominal (DC)	24 V
• para señal "0"	0 a 5 V
• para señal "1"	+15 a +30 V
Intensidad de entrada	
• para señal "1", típ.	4 mA
Retardo a la entrada (a tensión nominal de entrada)	
para entradas estándar	
— en transición "0" a "1", máx.	4,5 ms
Longitud del cable	
• apantallado, máx.	500 m
• no apantallado, máx.	300 m
Sensor	
Sensores compatibles	
• Sensor a 2 hilos	Sí
— Intensidad permitida en reposo (sensor a 2 hilos), máx.	1 mA
Aislamiento galvánico	
Aislamiento galvánico módulos de E digitales	
• Aislamiento galvánico módulos de E digitales	Sí; Optoacoplador
• entre los canales, en grupos de	4
sistema de conexión	
Bornes de E/S enchufables	Sí
Dimensiones	
Ancho	46 mm
Altura	80 mm
Profundidad	62 mm
Pesos	
Peso, aprox.	150 g