



Información sobre pedidos

Tipo	N.º de artículo
DOL-1204-G10MN	6028132

Otros modelos del dispositivo y accesorios → www.sick.com/Otros_conectores_de_enchufe_y_cables

Datos técnicos detallados

Datos técnicos

Tipo de conexión cabezal A	Conejero hembra, M12, 4 polos, recto
Tipo de conexión cabezal B	Extremo de cable abierto
Tipo de conexión	Extremo de cable abierto
Material del conector	PVC
Color, conector de enchufe	Naranja
Material de la tuerca de bloqueo	Acero inoxidable (V4A/1.4404/316L)
Par de apriete	0,6 Nm
Cable	10 m, de 4 hilos, PVC
Material de la envoltura	PVC
Color, envoltura	Naranja
Diámetro del cable	5 mm
Sección del conductor	0,25 mm ²
Apantallamiento	Sin apantallar
Ciclos de flexión	≥ 1.000.000
Tensión asignada	≤ 250 V
Carga de corriente	4 A
Aplicación	Entornos higiénicos y húmedos Funcionamiento para cadenas de arrastre
Grado de protección	IP67/ IP69K
Temperatura ambiente durante el servicio	
En movimiento	+5 °C ... +80 °C
Con tendido fijo	-40 °C ... +80 °C
Cabezal	-25 °C ... +70 °C

Clasificaciones

ECLASS 5.0	19030312
ECLASS 5.1.4	19030312
ECLASS 6.0	27060304
ECLASS 6.2	27060304
ECLASS 7.0	27060304
ECLASS 8.0	27060304